

| | |
|--|--|
| Product code Codice prodotto | BS-107E-A |
| Extruded profile Profilo estruso | Silver matte anodised aluminium Alluminio anodizzato argento |
| Gasket Guarnizione | Black self-extinguish silicone Silicone autoestinguente nero |

| | |
|--|--|
| Product code Codice prodotto | BS-107E-N |
| Extruded profile Profilo estruso | Black anodised aluminium Alluminio anodizzato nero |
| Gasket Guarnizione | Black self-extinguish silicone Silicone autoestinguente nero |

MAIN FEATURES AND MATERIALS

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

Air draughts, light and dust protection

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere

Extruded profile in aluminium alloy

Profilo estruso in lega di alluminio

Gasket in silicone - working temperatures -40°C/+200°C

Guarnizione in silicone - temperature di esercizio -40°C/+200°C

Standard length: 1000 mm

Lunghezza standard 1000 mm

Max length: 3000 mm


Lunghezza massima: 3000 mm

Fixing: screws - slotted holes upon request

Fissaggio: viti - asole preforate su richiesta

Standard packing: 50 pcs

Imballo standard: 50 pz



THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO