



<b>Product code</b> Codice prodotto	<b>PS-220B-A</b>
<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Silver matte anodised aluminium</b> Alluminio anodizzato argento
<b>Gasket</b> Guarnizione	<b>Grey self-extingush silicone</b> Silicone autoestinguente grigio
<b>Fixing</b> Fissaggio	<b>Screws - slotted holes upon request</b> Viti - asole preforate su richiesta

<b>Product code</b> Codice prodotto	<b>PS-220B-N</b>
<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Black anodised aluminium</b> Alluminio anodizzato nero
<b>Gasket</b> Guarnizione	<b>Grey self-extingush silicone</b> Silicone autoestinguente grigio
<b>Fixing</b> Fissaggio	<b>Screws - slotted holes upon request</b> Viti - asole preforate su richiesta

#### MAIN FEATURES AND MATERIALS

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

##### **Air draughts, light and dust protection**

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere

##### **Extruded profile in aluminium alloy**

Profilo estruso in lega di alluminio

##### **Gasket in silicone - working temperatures -40°C/+200°C**

Guarnizione in silicone - temperature di esercizio -40°C/+200°C

##### **Standard length: 1000 mm**

Lunghezza standard 1000 mm

##### **Max length: 3000 mm**


Lunghezza massima: 3000 mm

##### **Fixing: screws - slotted holes upon request**

Fissaggio: viti - asole preforate su richiesta

##### **Standard packing: 50 pcs**

Imballo standard: 50 pz



THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO