



<b>Product code</b> Codice prodotto	<b>BS-107A-AG</b>
<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Silver matte anodised aluminium</b> Alluminio anodizzato argento
<b>Gasket</b> Guarnizione	<b>Grey self-extinguish silicone</b> Silicone autoestinguente grigio

<b>Product code</b> Codice prodotto	<b>BS-107A-NG</b>
<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Black anodised aluminium</b> Alluminio anodizzato nero
<b>Gasket</b> Guarnizione	<b>Grey self-extinguish silicone</b> Silicone autoestinguente grigio



<b>Product code</b> Codice prodotto	<b>BS-107A-AN</b>
<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Silver matte anodised aluminium</b> Alluminio anodizzato argento
<b>Gasket</b> Guarnizione	<b>Black self-extinguish silicone</b> Silicone autoestinguente nero

<b>Product code</b> Codice prodotto	<b>BS-107A-NN</b>
<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Black anodised aluminium</b> Alluminio anodizzato nero
<b>Gasket</b> Guarnizione	<b>Black self-extinguish silicone</b> Silicone autoestinguente nero

**MAIN FEATURES AND MATERIALS**  
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

**Air draughts, light and dust protection**  
Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere

**Extruded profile in aluminium alloy**  
Profilo estruso in lega di alluminio

**Gasket in silicone - working temperatures -40°C/+200°C**  
Guarnizione in silicone - temperature di esercizio -40°C/+200°C

**Standard length: 1000 mm**  
Lunghezza standard 1000 mm

**Max length: 3000 mm**  
Lunghezza massima: 3000 mm

**Fixing: pre-mounted adhesive tape**  
Fissaggio: biadesivo premontato

**Standard packing: 100 pcs**  
Imballo standard: 100 pz

