

Product code Codice prodotto	PS-228B-A
Extruded profile Profilo estruso	Silver matte anodised aluminium Alluminio anodizzato argento
Gasket Guarnizione	Grey self-extingush silicone Silicone autoestinguente grigio
Fixing Fissaggio	Screws - slotted holes upon request Viti - asole preforate su richiesta

Product code Codice prodotto	PS-228B-N
Extruded profile Profilo estruso	Black anodised aluminium Alluminio anodizzato nero
Gasket Guarnizione	Grey self-extingush silicone Silicone autoestinguente grigio
Fixing Fissaggio	Screws - slotted holes upon request Viti - asole preforate su richiesta

MAIN FEATURES AND MATERIALS

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

Air draughts, light and dust protection

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere

Extruded profile in aluminium alloy

Profilo estruso in lega di alluminio

Gasket in silicone - working temperatures -40°C/+200°C

Guarnizione in silicone - temperature di esercizio -40°C/+200°C

Standard length: 1000 mm

Lunghezza standard 1000 mm

Max length: 3000 mm


Lunghezza massima: 3000 mm

Fixing: screws - slotted holes upon request

Fissaggio: viti - asole preforate su richiesta

Standard packing: 100 pcs

Imballo standard: 100 pz



THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO