



PARASPIFFERI AUTOMATICI
LINEA STANDARD - SERIE 12 MM

APPLICAZIONI PRINCIPALI
PORTE BLINDATE

DS-126SF01RT



DS-126SF01RTN



DIMENSIONI	CORSA MASSIMA	LUNGHEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA MINIMA
24x27	12	1500	220



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere	Movimento autolivellante
Accesso senza barriere	Molle a balestra in acciaio
Contribuisce al risparmio energetico	Bassa resistenza all'apertura e alla chiusura della porta
Collaudato per 1000000 di cicli	Green PVC Compound

MATERIALI

Profili	Alluminio
Guarnizione	PVC autoestinguente (temperature esercizio -10°C/+60°C)
Pulsante di spinta	Ottone / Ottone nichelato
Meccanismo	Acciaio

CODICE	LUNGHEZZA mm	ACCORCIABILE mm	IMBALLO PZ
DS-126SF01RT400	400	180	60
DS-126SF01RT600	600	200	60
DS-126SF01RT800	800	200	60
DS-126SF01RT1000	1000	200	60
DS-126SF01RT1200	1200	200	60
DS-126SF01RTN400	400	180	60
DS-126SF01RTN600	600	200	60
DS-126SF01RTN800	800	200	60
DS-126SF01RTN1000	1000	200	60
DS-126SF01RTN1200	1200	200	60



ACCESSORI DI FISSAGGIO
(OPZIONALI)



PIASTRA IN
PLASTICA P1830

PIASTRA INOX
P2045KR

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Misurare la lunghezza della cava sottoporta.
Controllare la lunghezza accorciabile nella tabella fornita.
Accorciare il prodotto dal lato opposto rispetto al pulsante di spinta.
Orientare il prodotto con il pulsante di spinta rivolto verso il lato cerniere.
Fissare con viti il profilo esterno in alluminio nella cava sottoporta.

Regolazione della corsa: avvitare (per diminuire) o svitare (per aumentare) il pulsante di spinta con un cacciavite a taglio e trovare la corretta posizione simulando dei cicli di apertura e chiusura della porta.

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO